

Exklusive Pflanzkästen und Gartenaccessoires aus edlen Hölzern



Hinweise

Besonderheiten:

Es gibt eine Reihe von Holzarten, wie z.B. Bangkirai, Merbau, Garapa und Eiche, aus denen in Verbindung mit Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum dunkle Inhaltsstoffe (Gerbsäure) ausgewaschen werden. Sorgen Sie deshalb insbesondere bei Balkonen mit verzinkten Stahlkonstruktionen für eine regulierte Entwässerung, z.B. über Regenrinne, Balkongully o.ä., so dass es zu keiner Verschmutzung von Fassaden oder anliegenden Bauteilen kommen kann. Damit wird nicht nur der Verschmutzung der Fassade durch Holzinhaltstoffe, sondern auch durch später gelösten Schmutz auf den Balkonen, der ebenso zur Verschmutzung der Fassaden führt, vorgebeugt.

Bei direktem Kontakt mit verzinkten Stahlkonstruktionen können die Holzinhaltstoffe verschiedener Harthölzer schneller austreten und Verfärbungen auf der Verzinkung sowie auf angrenzenden Böden oder Fassaden hinterlassen. Auch Verfärbungen auf der Sichtseite des Holzes sind typische Reaktionen. Vermeiden Sie darum unbedingt den direkten Kontakt mit verzinkten Stahlkonstruktionen sowie mit jeglichen unedlen Metallen. Bohr-, Säge- und Flexspäne sowie Zement und Blumendünger müssen sofort gründlich beseitigt werden. Verfärbungen, die durch verzinktes oder unedles Metall hervorgerufen wurden, können größtenteils mit Oxalsäure (apothekenpflichtig) beseitigt werden.

Pflege:

Die verwendeten Hölzer bekommen im unbehandelten Zustand durch UV-Strahlung und Regenwasser eine silbergraue Patina. Um diese natürliche Vergrauung zu reduzieren, empfiehlt sich eine Oberflächenbehandlung mit Wasser abweisenden, farbpigmentierten Hartholzpflagemitteln, welche eine leicht Wasser abweisende Oberfläche herstellen und gleichzeitig eine frischere Oberflächenoptik garantieren. Rissbildungen besonders an den Enden (Stirnholz) sind naturbedingt und stellen keinen Mangel dar.

Nach einer gewissen Zeit (ca. nach einen 1/2 bis 1 Jahr) sollte ihr Pflanzkasten mit speziellen Ölen nachgeölt werden. Im Außenbereich ist eine Behandlung mit pigmentierten Pflegeölen vorzuziehen. Wir empfehlen Bangkiraipflegeöl, Farbton – Bangkirai, einmal jährlich und sie werden die nächsten 30 Jahre nur Freude an ihren Pflanzkästen haben. Sie können die erste Behandlung mit Bangkiraiöl (oder entsprechendes Öl der bestellten Holzart) gleich mitordern.

Das Öl wird unterschiedlich vom Holz aufgenommen, was zu leichten Farbunterschieden führen kann. Dies unterstreicht nur die Natürlichkeit des Produktes. Leichte Risse sind naturbedingt möglich, da Holz in sich arbeitet und von Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst wird. Sie beeinträchtigen nicht die Stabilität.

Bearbeitung:

Sollten Sie an Ihren Gartenmöbeln etwas anbringen wollen oder andere Arbeiten vornehmen so beachten sie bitte, dass herstellereitig alle Verbindungen unter Verwendung korrosionsfreier Metalle gezapft, gesteckt und doppelt verschraubt sind. Bei Kontakt mit unedlen und verzinkten Metallen treten Schwarzfärbungen auf, für Verschraubungen sind Edelstahlschrauben zu verwenden (wir empfehlen Bangkirai-Schrauben aus speziell gehärtetem Edelstahl).

Bedingt durch die Härte des Holzes ist Vorbohren beim Verschrauben notwendig (wir empfehlen die Verwendung von Schraubkopfversenkern).

Informationen:

Nutzen Sie für weitere Informationen die Homepage unseres Holzhändlers www.roggemann.de.